

## ЕВРОПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН СОБОЛЬ NN

A21S12-0920-19-E65-48-00-000

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3005

👤 Количество мест  
1+2

🚗 Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖️ Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ЭЛЕКТРОПРИВОД БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ТЕНТ ПЛАТФОРМЫ

Включено

ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ПОДОГРЕВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3005

Колея передних колес, мм  
1750

Колея задних колес, мм  
1750

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
6

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
G31C

Экологический класс  
Евро-3

Описание двигателя  
четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива  
Дизель

Подача топлива  
Впрыск топлива под давлением

Степень сжатия  
17,5

Объем двигателя, куб. см  
2499

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
150 / 110

Крутящий момент, Н\*м  
420

Блок управления двигателем  
MD1

### ПОДВЕСКА

#### Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

#### Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

### ШИНЫ

#### Размерность шин

235/65R16C

#### Скоростная категория шин

N (140 км/ч)

#### Индекс несущей способности шин

115/-

### ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

#### Компоновка

полукапотная

#### Загрузочное пространство

бортовая платформа, с дугами и тентом

#### Количество мест

1+2

#### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная

#### Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

#### Категория водительских прав

B

### МАССА

#### Полная масса, кг

3500

#### Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

1650

#### Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

2100

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический контурный привод с диагональным разделением, с АБС; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

#### Стояночный тормоз

электромеханический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес (по заказу для мод. с коммерческим наименованием Gazelle NN, Sobol NN)

ПРИВОД

|             |             |
|-------------|-------------|
| Тип привода | Вид привода |
| 4x2         | Задний      |

Ошиновка  
Односкатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

|                                                                                                                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Места расположения VIN                                                                                                                                                          | Места расположения таблички изготовителя    |
| На наружной передней панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения; На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя | На задней стойке проема правой двери кабины |

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

|                                    |                                                         |                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Производитель                      | Внешняя длина фургона, мм                               | Внешняя ширина фургона, мм        |
| сторонние доработки                | 3200                                                    | 2200                              |
| Внешняя высота фургона, мм         | Внутренняя длина фургона, мм                            | Внутренняя ширина фургона, мм     |
| 2100                               | 3140                                                    | 2140                              |
| Внутренняя высота фургона, мм      | Объем внутреннего грузового пространства, м3            | Кол-во европаллет (1200x800), ед. |
| 2030                               | 13,640788                                               | 5                                 |
| Вид утеплителя / Толщина, мм       | Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм | Толщина передней стенки, мм       |
| Экструдированный пенополистирол 30 | Алюминиевый профиль 200 мм.                             | 30                                |
| Толщина боковых стенок, мм         | Толщина крыши, мм                                       | Толщина задней двери, мм          |
| 30                                 | 30                                                      | 30                                |
| Толщина пола, мм                   | Залицовочные уголки                                     |                                   |
| 70                                 |                                                         |                                   |

|                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алюминиевый профиль с прямым углом                                       | Наугольники<br>Наугольники пластиковые                                                     | Подрамник (каркас основания кузова)<br>Швеллер 100мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка) с косынками |
| Крепление фургона к раме шасси<br>Стремянками                            | Фурнитура (петли, замки)<br>Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору               | Портал ворот<br>Оцинкованная сталь                                                                                                     |
| Фиксатор дверей<br>Имеется, «Т»-образный оцинкованный                    | Отбойники<br>Резиновые - 2 ед.                                                             | Подкрылки<br>Пластиковые                                                                                                               |
| Ручка на заднем портале<br>Имеется, с одной стороны                      | Лесенка<br>Имеется                                                                         | Элементы крепления груза на стенах<br>Отсутствуют                                                                                      |
| Элементы крепления груза на полу<br>Такелажные кольца вдоль бортов - 4ед | Боковая защита<br>Отсутствует                                                              | Уплотнители дверей<br>2-х лепестковый                                                                                                  |
| Освещение<br>Светодиодное                                                | Передние белые габаритные фонари<br>Имеется                                                | Задние красные габаритные фонари<br>Имеется                                                                                            |
| Задний доп. стоп сигнал<br>Имеется                                       | Дополнительно<br>Спойлер. Интегрированное основание                                        | Наружная обшивка / Толщина, мм<br>Плакированный металл                                                                                 |
| Внутренняя обшивка / Толщина, мм<br>Плакированный металл                 | Напольное покрытие / Толщина, мм<br>Транспортная фанера 18 мм с противоскользящей насечкой | Задние двери<br>Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении                                              |
| Количество петель на дверях<br>2 ед на каждой двери                      | Вид САТ<br>Европромтоварный фургон                                                         | Боковые двери (имеется, отсутствует)<br>Отсутствуют                                                                                    |